

Scheda Tecnica del cod. JACKSON SAFETY\* G60 PURPLE NITRILE\* Guanti Resistenti Al Taglio Livello 3 - Ambidestri / Grigio e Viola

### informazioni sul prodotto

<b>Codice a 4 cifre</b>	97430 - 97434
<b>Descrizione</b>	JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Guanti Resistenti Al Taglio Livello 3 - Ambidestri / Grigio e Viola
<b>Riferimento PDS</b>	31-01-2017
<b>Stato</b>	In vendita

### Configurazione Imballaggio

<b>Contenuto cassa</b>	1 sacco x 12 Paia = 24 guanti
<b>Imballaggio esterno</b>	Carta
<b>Codice della merce</b>	61161020

### Imballo e Pallettizzazione

Codice/Tag lia	Codice a barre ITF	EAN Barcode	Dimensioni cassa(LxLxA) (cm)	Peso netto/lordo (kg)	Tipo di pallet	Pallet LWH (m)	Casse per pallet	Inner Gross Weight (Kg)
97430-7	10036000974307		28.3 x 14.2 x 14.5	0.75/0.94	E5	1.20 x 0.80 x 1.31	20 x 8 =160	
97431-8	10036000974314		29.5 x 15.2 x 16.2	0.75/0.94	E5	1.20 x 0.80 x 1.45	20 x 8 =160	
97432-9	10036000974321		29.5 x 15.2 x 16.2	0.75/0.94	E5	1.20 x 0.80 x 1.45	20 x 8 =160	
97433-10	10036000974338		29.5 x 15.2 x 16.2	0.75/0.94	E5	1.20 x 0.80 x 1.45	20 x 8 =160	
97434-11	10036000974345		29.2 x 14.9 x 16.1	0.75/0.88	E5	1.20 x 0.80 x 1.28	20 x 7 =140	

### Descrizione Prodotto

Una gamma di guanti e maniche convenienti e durevoli, adatti per processi che creano rischi di taglio o lacerazione per le mani e le braccia dei lavoratori.

Ideali per: applicazioni di metalmeccanica, manipolazione del vetro e assemblaggio di veicoli; DPI di categoria 2, resistenza al taglio di livello 3 e resistenza all'abrasione di livello 4; eccellente protezione contro tagli e abrasioni grazie al filato brevettato HPPE; la conformità alla norma EN420 per la lunghezza minima del polsino assicura la protezione della zona del polso; il filato, studiato per dissipare il calore, offre una grande traspirabilità. Il design esclusivo con puntinatura nitrilica sul palmo e rivestimento in nitrile sulle dita garantisce una presa ottimale, senza compromettere la destrezza e la traspirabilità del guanto.

Confezione contenente: guanti destro e sinistro, senza lattice, con polsini colorati che differenziano le 5 taglie disponibili.

### Product Configuration

<b>Sterile</b>	No	<b>Privo di lattice</b>	Sì
<b>Protezione principale</b>	Taglio	<b>Applicazione</b>	Industriale
<b>Ambidestro</b>	Sì	<b>In polvere</b>	No
<b>Materiale</b>	Altro	<b>Rivestito</b>	No
<b>Protezione interna lente</b>	No	<b>Rivestimento</b>	Nitrile
<b>Colore</b>	Grigio e Viola	<b>Calibro/spessore</b>	13
<b>Lunghezza</b>	160 - 240 mm		

# Scheda Tecnica del cod. JACKSON SAFETY\* G60 PURPLE NITRILE\* Guanti Resistenti Al Taglio Livello 3 - Ambidestri / Grigio e Viola

## Simboli e standard internazionali

### Soluzione

#### Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il loro ambiente e il vostro lavoro.



#### Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in modo specifico per migliorare la produttività.



### Standard RE

#### EN 388:2003

Questa norma ha lo scopo di determinare la capacità di un tessuto o di strati di tessuto di resistere ai rischi meccanici causati da abrasione, taglio da lama, strappo e taglio da urto. La procedura di prova include prove distinte per ognuna delle suddette



#### CE Mark

Cat. I: progettazione semplice - Cat. II: progettazione intermedia -  
Cat. III: progettazione complessa



### Trade

#### ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni fornitore-cliente.



### Packaging

<b>Unità di vendita</b>	Cassa	<b>Peso massimo(kg)</b>	0.98
<b>Dimensioni cassa(LxLxA)(cm)</b>	29.2 x 14.9 x 16.1	<b>Imballaggio interno</b>	Plastica

### Instructions

Il pittogramma a forma di libro aperto indica che l'utilizzatore deve leggere e comprendere le ISTRUZIONI PER L'USO prima di utilizzare l'indumento.



Proteggere dal calore e dalle sorgenti radioattive.



Conservare asciutto. Conservare in luogo fresco e asciutto.



# Scheda Tecnica del cod. JACKSON SAFETY\* G60 PURPLE NITRILE\* Guanti Resistenti Al Taglio Livello 3 - Ambidestri / Grigio e Viola

## informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei dispositivi di protezione personale più idonei. Kimberly-Clark, in qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale presentati in questa brochure. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regola i dispositivi di protezione individuale è oggetto di costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni d'uso. I dispositivi di protezione devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

<b>Dati Infobox</b>	infofax@kcc.com	<b>Sito Web</b>	www.kcprofessional.it
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Mantenere asciutto. Conservare in luogo fresco e asciutto e lo schermo da esposizione alla luce solare diretta, intensa luce artificiale o l'esposizione a fonti di radiazioni o di ozono.	<b>Durevolezza</b>	Questo prodotto ha una durata di 5 anni dalla data di produzione.
<b>Numero Customer Service</b>	Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504		
<b>Paese d'origine</b>	PAKISTAN		